

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU ZLEWOZMYWAKÓW

Zaleca się powierzenie montażu zlewozmywaka instalatorowi sanitarnemu.

Przed montażem należy obchodzić się z wyrobem ostrożnie, nie uderzać nim o twarde przedmioty, nie obciążać niczym, nie dopuszczać do kontaktu z chemikaliami. Uważać na ostre krawędzie.

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić czy wymiary zlewozmywaka pasują do blatu i szafki kuchennej. Ustalić miejsce instalowania zlewozmywaka, uwzględniając położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

ZLEWOZMYWAK WPUSZCZANY W BLAT

Po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy wyciąć szablon z dołączonego kartonu po wewnętrznej linii. Szablon przyłożyć do płaszczyzny blatu, aby uniknąć przesuwania się szablonu radzimy przykleić go w kilku miejscach taśmą, np. papierową. Używając miękkiego ołówka obrysować szablon zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi. Usunąć szablon. Narysowana linia wyznacza dokładnie kształt wymaganego otworu. Nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie. Ciąć brzeszczotem, starając się utrzymać ostrze w pozycji zbliżonej do pionowej. Prowadzić brzeszczot po wewnętrznej stronie narysowanej linii. Wyciętą krawędź dokładnie oczyścić z kurzu. Po obwodzie zlewozmywaka nałożyć silikon, umieścić zlewozmywak dokładnie w przygotowanym otworze i naczyniami wypełnionymi wodą docisnąć zlewozmywak aż do stwardnienia silikonu. Nadmiar silikonu który wypłynie poza obrzeże należy usunąć mokrą ściereką.

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKA

CODZIENNA DBAŁOŚĆ O ZLEWOZMYWAK

Aby utrzymać zlewozmywak w znakomitej formie i cieszyć się jego atrakcyjnym wyglądem przez długi czas należy przestrzegać poniższych prostych zaleceń.

Silne zasady jak amoniak lub wodorotlenek sodowy, silne rozpuszczalniki do farb i lakierów oraz inne nie rozcieńczone substancje zawierające niszczące czynniki chemiczne winny być stosowane z dala od zlewozmywaka, gdyż mogą one mieć wpływ na pogorszenie się stanu powierzchni lub przy długotrwałym kontakcie, spowodować jej uszkodzenie.

Zlewozmywaki są odporne na uszkodzenia oraz temperaturę do ok. 200 stopni. Należy jednak pamiętać, że temperatura dna garnka zdjętego z kuchenki gazowej czy płyty grzejnej jest dużo wyższa (może sięgać nawet 400 stopni) i dlatego nie należy stawiać gorących naczyń bezpośrednio na zlewozmywaku, gdyż może to spowodować odbarwienia lub uszkodzenia powierzchni. Niewskazane jest też wlewanie do zlewozmywaka rozgrzanego tłuszczu ze smażenia.

W warunkach normalnego użytkowania, zlewozmywak nie powinien zostać uszkodzony przez stosowane w kuchni sztuczne, naczynia itp. Jednakże w przypadku wyjątkowo silnego uderzenia lub zbyt dużego nacisku może powstać odprysk lub zarysowanie powierzchni. Ciężkie lub ostre przedmioty, spadające na zlewozmywak również mogą go uszkodzić. Nie wolno używać zlewozmywaka jako deski do krojenia, ciąć ani siekać żywności bezpośrednio na żadnej jego części. Uwaga: wlewanie chloru, benzyny, acetonu lub innych rozcieńczalników może spowodować nieodwracalne uszkodzenie zlewozmywaka.

ZLEWOZMYWAK NAKŁADANY

Zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szafkach o wymiarach 80cm x 60cm. Montaż należy przeprowadzić po ustawieniu szafki w wybranym miejscu kuchni.

Po rozpakowaniu, zlewozmywak nałożyć bezpośrednio na szafkę. Miejsce styku zlewozmywaka ze ścianą warto zabezpieczyć specjalnymi listwami lub silikonem sanitarnym.

Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

ZLEWOZMYWAK PODWIESZANY / PODBLATOWY

Zlewozmywaki podwieszane montuje się pod blatami wykonanymi z kamienia naturalnego lub z konglomeratu. Nie należy komór podwieszanych montować w blatach wykonanych z płyt laminowanych, gdyż ich przycięte krawędzie nie są odporne na wilgoć.

Miejsce styku z blatem należy uszczelnić silikonem sanitarnym. Zlewozmywak umieścić dokładnie pod przygotowanym otworem, następnie przymocować go do blatu specjalnymi uchwyty dostarczonymi w komplecie. Na koniec należy podłączyć syfon, baterię i ewentualnie inne urządzenia dodatkowe.

Przygotowanie i wykonanie otworu w blacie oraz montaż zlewozmywaków podwieszanych zaleca się powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.

CZYSZCZENIE ZLEWOZMYWAKA

Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka po użyciu jest przemywanie go płynnymi środkami czyszczącymi i ciepłą wodą. Powierzchnię można następnie wytrzeć do sucha czystą i miękką ściereczką. Ten sposób czyszczenia wykonywany regularnie powinien być wystarczający do utrzymania powierzchni zlewozmywaka w czystości i wolnej od plam. Wszelkie pozostające na powierzchni zlewozmywaka ślady można usunąć płynnymi mleczkami czyszczącymi.

Silnie plamiące substancje jak barwniki, kawa, herbata lub soki z warzyw i owoców powinny być zmyte jak najszybciej. Nie wolno pozostawiać do wyschnięcia skoncentrowanych wybielaczy na powierzchni zlewozmywaka, gdyż mogą one spowodować trwałe odbarwienie powierzchni.

Należy zawsze unikać ściernych środków czyszczących takich jak metalowe myjki, druciane szczotki, czy zmywaki z waty stalowej. Przedmioty te w trakcie używania mogą wytrącać drobiny metalu, które mogą rysować i korodować na powierzchni zlewozmywaka.

W przypadku występowania wody twardej należy zapobiegać osadzaniu się kamienia, jako że plamy osadu kamienia powstają bardzo łatwo i powodują wrażenie odbarwienia powierzchni zlewozmywaka. Osady z kamienia można łatwo usunąć przy pomocy octu.

15 LAT GWARANCJI
ANFRA